



## Husqvarna DM 230

*Nuovo motore per carotaggio manuale con design attraente ed ergonomia funzionale. Poggia stabilmente sul corpo dell'operatore grazie a sezione posteriore morbida e maggiore area di contatto. La macchina ha una struttura modulare, quindi è facile da sottoporre a manutenzione e riparare.*



### **ELGARD™**

In caso di sovraccarico prolungato, il motore inizia a pulsare. Se non si riduce il carico, il motore si spegne per prevenire il surriscaldamento. Elgard™ prolunga significativamente la vita utile della macchina.



### **CAMBIO A 3 VELOCITÀ RAFFREDDATO**

Cambio a tre velocità raffreddato ad acqua per prestazioni di foratura ottimali e intervalli di assistenza prolungati.



### **EASY START WITH REDUCED SPEED**

Premendo il tasto SmartStart la velocità viene dimezzata per facilitare l'inizio del lavoro.



### **STRUTTURA RESISTENTE ED ERGONOMICA**

La struttura resistente e a prova di urti protegge i componenti elettronici. Facile da trasportare e installare grazie al peso ridotto e al design ergonomico.

## Features Husqvarna DM 230

- Softstart™ maintains high productivity even with normal fuses.
- Grazie a una valvola a tre vie integrata nella parte anteriore del motore, è possibile passare facilmente da foratura a secco a foratura a umido e viceversa.
- Dotato di Elgard(tm) che segnala il sovraccarico facendo pulsare i giri della macchina. In tal modo aumenta la durata del prodotto.
- Premendo il tasto SmartStart la velocità viene dimezzata per facilitare l'inizio del lavoro.
- Limitatore di corrente elettronico per avviamenti lineari. La macchina raggiunge la potenza massima in soli due secondi.

TECHNICAL SPECIFICATION	
Tensione	230/110V
Amperaggio	8/15A
Potenza	1850P
Fasi	1
Regime in uscita	800/1850/3950 giri/min.
Regime in uscita a pieno carico	580/1400/2900 giri/min.
Velocità	3
Raccordo dell'acqua	G 1/4"
Velocità di rotazione all'albero a pieno carico	580/1400/2900 giri/min.
Potenza nominale, W	1850/0P
Corrente nominale, A	8/15A
Diametro max punta, portatile	80 mm
Diametro max punta, supporto	150 mm
Collare di montaggio	60 mm
Filetto dell'albero esterno	1 1/4" 7 UNC
Filetto dell'albero interno	G 1/2" o 5/8" 11 UNC
UNC water coupling	G 1/4"
Peso	7 kg
Pressione acustica	90 dB(A)
Livello acustico	94 dB(A)
Vibrazioni al braccio (Aeq)	2,5 m/s <sup>2</sup>
Potenza nominale	1100P

 **Husqvarna**®