

# LS 120 M

inclinazione pale meccanica / mechanical blades inclination

## LS 120 M

		KW	Kg.	Codice/Code	Pr. List
<b>BENZINA / PETROL</b>	Lombardini Kohler CH395	7,1	114	8204A001	
	Lombardini Kohler CH440	10,5	121	8204A002	
	Honda GX270	6,6	114	02.04.04	
	Honda GX340	8,1	121	02.04.05	
<b>DIESEL / DIESEL</b>	Lombardini 15LD350	5,5	122	02.04.06	
<b>ELETTRICA / ELECTRIC</b>	Trifase / Three-phase V.400 2 vel./ speed	3,3/4,5	121	02.04.12	

**LISCIATRICE PER CALCESTRUZZO** Ideale per lisciare pavimenti industriali di notevole entità

La Lisciatrice MAKER LS120M è la macchina più apprezzata dai pavi-mentatori industriali. L'equilibratura ottimale degli organi meccanici assicu-rano una finitura perfetta e fanno sì che anche un operatore inesperto possa utilizzarla agevolmente con elevato rendimento. Dispone di vari accessori (pale, piatto, ecc.) in base al tipo di pavimentazione da lisciare; le grandi dimensioni delle pale consentono veloci cicli di lavoro. Completa di frizione centrifuga e dispositivo di sicurezza marcia-arresto che, lasciando semplicemente la leva, blocca la rotazione delle pale. Completa di impugnatura pieghevole per diminuire l'ingombro nei trasporti e di protezione motore utile come aggancio per il sollevamento.

- Diametro cerchio esterno Ø 1120mm
- Diametro rotazione delle pale Ø 1100mm
- Velocità di rotazione pale 40÷100 g/1'
- Avviamento con auto-avvolgente
- Livello di emissione sonora 107 dB (benzina)
- Livello di emissione sonora 74 dB (elettrica)
- Dimensioni (LxLxA): 2100x1120x900mm

**Corredo standard**

- 1 set di 4 pale di finitura

**A richiesta**

- Impugnatura fissa senza snodo

**CONCRETE POWER TROWEL** Ideal to smooth big surfaces of industrial floors

The LS120M model MAKER Concrete Power Trowel is the more appre-ciated machine from industrial floors workmen. The excellent balance of the mechanical parts assure a perfect levelling and also an unskilled operator can use it easily with high performance. It has various accesso-ries (blades, plate, etc.) on the basis of flooring type to smooth; the big dimensions of blades permit speedy working cycles. Complete with centri-fugal clutch and the march/arrest safety device, which leaving simply the lever, it stops the blades rotation. It has also the folding handle to reduce the dimensions in the transfers and, the motor guard useful like point-hook for the lifting.

- Ø 1120mm outside circle diameter
- Ø 1100mm blades rotation diameter
- 40÷100 rpm blades rotation speed
- Recoil starter
- 107 dB (petrol) sound emission level
- 74 dB (electrical) sound emission level
- Dimensions (LxWxH): 2100x1120x900mm

**Standard accessory**

- 1 set of 4 finishing blades

**On request**

- Fixed handle without articulation

