

LS 90

LS 90

		KW	Kg.	Codice/Code	Pr. List
BENZINA / PETROL	Lombardini Kohler CH270	5,2	81	8203A001	
	Honda GX160	4,0	78	02.03.03	
	Robin Subaru EX17	4,4	80	02.03.04	
DIESEL / DIESEL	Lombardini 15LD225	3,5	100	02.03.05	
ELETTRICA / ELECTRIC	Monofase / Single-phase V.230-50Hz	2,2	88	02.03.06	
	Trifase / Three-phase V.400-50Hz 2 vel./speed	1,85/2,4	96	02.03.08	

LISCIATRICE PER CALCESTRUZZO Ideale per lisciare pavimenti industriali di notevole entità

La Lisciatrice MAKER modello LS90 è la macchina perfetta per la rapida livellatura di sottofondi in calcestruzzo, pannelli prefabbricati, scantinati, pavimenti industriali. Facilmente manovrabile verso la direzione voluta, premendo o sollevando l'impugnatura. Completa di frizione centrifuga e dispositivo di sicurezza marcia-arresto che, lasciando semplicemente la leva, blocca la rotazione delle pale. La versione con motore elettrico è a doppio isolamento e comando a bassa tensione 24V: ideale per lavori in ambienti interni. Completa di impugnatura pieghevole per diminuire l'ingombro nei trasporti e di protezione motore utile come aggancio per il sollevamento. Dispone inoltre di vari accessori (pale, piatto, ecc.) in base al tipo di pavimentazione da lisciare.

- Diametro cerchio esterno Ø 920mm
- Diametro rotazione delle pale Ø 900mm
- Velocità di rotazione pale 50 ÷ 110 g/1'
- Regolazione inclinazione pale meccanica
- Avviamento con auto-avvolgente
- Livello di emissione sonora 101 dB (benzina)
- Livello di emissione sonora 74 dB (elettrica)
- Dimensioni (LxLxA): 1800x920x800mm

Corredo standard

- 1 set di 4 pale combinate

A richiesta

- Impugnatura fissa senza snodo

CONCRETE POWER TROWEL Ideal to smooth big surfaces of industrial floors

The LS90 model MAKER Concrete Power Trowel is the perfect machine for rapid levelling of concrete foundations, prefabricated panels, basements, industrial floors. Easily manoeuvrable towards desired direction, pressing or raising the handle. Complete with centrifugal clutch and the march/arrest safety device, which leaving simply the lever, it stops the blades rotation. The electrical version is with low voltage system at 24W and double insulation: it is perfect for jobs in inner environments. It has also the folding handle to reduce the dimensions in the transfers and, the motor guard useful like point-hook for the lifting. Moreover it has various accessories (blades, plate, etc.) on the basis of flooring type to smooth.

- Ø 920mm outside circle diameter
- Ø 900mm blades rotation diameter
- 50 ÷ 110 rpm blades rotation speed
- Mechanical blades inclination adjusting
- Recoil starter
- 101 dB (petrol) sound emission level
- 74 dB (electrical) sound emission level
- Dimensions (LxWxH): 1800x920x800mm

Standard accessory

- 1 set of 4 combination blades

On request

- Fixed handle without articulation

