



SG 125E



fissa le vostre idee

LEVIGATRICE ORBITALE A PLATORELLI DIAMANTATI

Dati tecnici

Alimentazione:	230	V
Assorbimento:	8	A
Frequenza:	50-60	Hz
Potenza:	1.800	W
Velocità di rotazione:	10.000	gg/min
Isolamento:	classe II	
Peso:	5,1	Kg
Dimensioni:	411x276x116	mm
Diametro del platorello:	125	mm
Diametro asse filettato:	M14	
Lunghezza cavo:	5	m
Diametro attacco aspirazione:	35	mm
Dimensioni:	310x230x275	mm

Dispositivi e dotazioni

- Dispositivo di protezione termica con arresto automatico in caso di surriscaldamento con spia LED; La luce ROSSA segnala l'eccessivo carico del motore, quindi la necessità di adattare la pressione d'avanzamento sull'attrezzo e risolvere difficoltà di levigatura;
- Fornita in comoda valigetta plastica con le chiavi per lo smontaggio del platorello;
- Sistema di bloccaggio dell'interruttore per impiego con manubrio (opzionale);
- Cappa di aspirazione sezionabile per permettere la levigatura lungo gli angoli;
- Impugnatura bilaterale, simmetrica, per una levigatura perfettamente piana;
- Utilizzo raccomandato con aspiratore Spit serie AC, zero polvere

Livello sonoro e vibrazioni

Livello sonoro	$L_{pA} \geq 85$ dB	Utilizzare le cuffie di protezione individuale
Vibrazioni	A (8) < 2,5 m/s ²	In accordo con EN 50 144



Si dichiara che il prodotto è conforme alle norme e direttive EN50144, EN 55014, EN 61000, IEC 60745, in accordo con le direttive 2006/95/EC, 89/336/EC, 98/37/EC
Il livello di rumorosità è misurato in accordo con DIN 45635, paragrafo 21;

Sistema Spit SG 125 – Spit SG 125E / Spit AC1625



**Sistema Spit SG125
Aspiratore Spit AC1625**



Cappa sezionabile per levigatura negli angoli



Impugnatura simmetrica-bilaterale



Levigatura equilibrata