

DD 2-160 XE

Carotatore a secco a 2 velocità

Features

- Motore robusto per una coppia elevata
 - Doppia protezione derivante dalla frizione elettronica e meccanica che permette di proteggere utensile e operatore
 - Costruzione robusta con scatola ingranaggi in metallo
 - Impugnatura anti vibrazioni anteriore e a forma di D posteriore per maggior sicurezza
 - 2 velocità meccaniche
 - Adattatore dedicato M16 con tecnologia FIXTEC
 - Modalità percussione morbida che permette alle punte corona di lavorare più velocemente e più facilmente
 - Avviamento morbido con controllo di velocità
 - Rotore Fixtec Cleanline (accessorio addizionale) come migliore soluzione per estrazione della polvere
-
- Cavo 4 m
 - Fornito con adattatore a sostituzione veloce per punte SDS-plus e nuclei diamantati M16





Nothing but **HEAVY DUTY**.™

RANGE SPEC (1)	DD 2-160 XE
Cap max foratura muratura (mm)	162
Codice prodotto	4933368690
Coppia max (Nm)	50
Fornibile in	Valigetta
Giri martello a vuoto (giri/min)	24,000 / 48,000
Incertezza livello di potenza sonora (dB(A))	3
Incertezza livello di pressione sonora (dB(A))	3
Incertezza vibrazioni foratura (m/s ²)	3.6
Incertezza vibrazioni foratura calcestruzzo (m/s ²)	1.5
Incertezza vibrazioni foratura metallo (m/s ²)	1.5
Livello di potenza sonora (dB(A))	111
Livello di pressione sonora (dB(A))	100
Mandrino autoserrante (mm)	162
Peso (Kg)	4.2
Potenza (W)	1500
Velocità a carico	0 - 890 / 0 - 1770
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 1500 / 0 - 3000
Vibrazioni foratura calcestruzzo (m/s ²)	20
Vibrazioni foratura metallo (m/s ²)	<2.5
Vibrazioni in foratura (m/s ²)	13