

Congelamento semplice e veloce di tubazioni non svuotate. Circuito chiuso del refrigerante. Ecologico. Senza CFC. Per riparazione ed ampliamento di sistemi di tubazioni.

Tubi di acciaio, rame, plastica, composti Ø 1/8–2”
Ø 10–60 mm

Refrigerante: R-404A.

REMS Frigo 2 – congelare elettricamente invece di svuotare. Velocissimo fino a 2”. Alta potenza refrigerante, p.e. tubo d'acciaio 3/4” in soli 9 min*. Testine di congelamento particolarmente strette, montaggio velocissimo.

Vantaggio del sistema

Solo un congelatubi per l'intera gamma fino a 2”. Testine di congelamento uniche per l'intero campo di applicazione Ø 1/4–1” ovvero Ø 15–35 mm, senza la necessità di inserti di riduzione. Trasferimento del freddo solo con acqua spruzzata sulle testine, che rimangono sempre pulite, non è necessario l'uso di paste o lubrificanti.

Circuito chiuso del refrigerante

Congelatubi elettrico con circuito chiuso del refrigerante. Ecologico. Utilizzabile ovunque, anche in ambienti chiusi. Refrigerante R-404A. Alta potenza refrigerante. Ideale anche per riparazioni lunghe.

Costruzione

Robusto, compatto. Le testine di congelamento particolarmente strette e i tubi refrigeranti perpendicolari al tubo rendono possibili lavori anche in angoli stretti ed in nicchie. Congelamento possibile su una o entrambi le parti.

Aggregato di congelamento

Funzionamento molto silenzioso. Aggregato di congelamento, 430 W, in robusta carcassa metallica con griglie di ventilazione laterali per una circolazione ottimale dell'aria. Grande scomparto superiore ben accessibile per i tubi refrigeranti e gli accessori. Peso solo 23 kg. Facilmente trasportabile.

Testine di congelamento


Testine di congelamento particolarmente compatte con inserti geometricamente formati in modo particolare per l'inserimento del relativo diametro diverso del tubo (**Brevetto EP 1 108 944, Brevetto US 6,434,952**). Molto strette, solo 50 mm di larghezza. Utilizzabili ovunque, anche in angoli stretti. Tutte le dimensioni di tubo da Ø 1/4–1” e Ø 15–35 mm possono venire congelate con una testina sola. Inserti di congelamento per altre dimensioni di tubo fino a Ø 2”, 60 mm. Collari di chiusura in velcro per una montaggio semplice e veloce delle testine di congelamento sul tubo, senza utensili.

Tubi refrigeranti

Tubi refrigeranti flessibili e lunghissimi di gomma sintetica resistente all'abrasione per grandi raggi di lavoro.

Termometro digitale LCD

Termometro digitale LCD per un'indicazione esatta della temperatura direttamente sul punto di congelamento disponibile come accessorio.




Brevetto EP 1 108 944
Brevetto US 6,434,952



Utilizzabili ovunque, anche in angoli stretti.

Prodotto tedesco di qualità



Velocissimo fino a 2”



La fornitura comprende

REMS Frigo 2. Congelatubi elettrico con circuito chiuso del refrigerante. Per tubi di acciaio, rame, plastica, composti Ø 1/8–2”, Ø 10–60 mm. Aggregato di refrigerazione 230 V, 50 Hz, 430 W, 2 tubi refrigeranti, 2 collari, bottiglietta a spruzzo. Equipaggiato per tubi Ø 1/4–1 1/4”, 15–42 mm. In carcassa metallica robusta.

| | |
|--|----------|
| | Cod.art. |
| | 131011 |

Accessori

| Articolo | Dimensione | Cod.art. |
|---|---------------------|----------|
| Set d'ampliamento fino a 2”, 60 mm | 1 1/2–2” / 54–60 mm | 131160 |
| Inserto di congelamento (coppia) | 1/8” 10, 12 mm | 131110 |
| | 1/2” 131156 | |
| | 54 mm | 131157 |
| | 2” 60 mm | 131158 |
| Termometro digitale LCD | | 131115 |



* Temperatura ambiente/acqua di circa 18°C.

